




# KABELOVÉ GELOVÉ SPOJKY PRO SVÍTIDLA


## LEDJOY IP68

- 2 nebo 3 žilové zapojení
- Obrázek použití



## PAGURO 5633 - IP68 (1,3 m)

- Snadné zapojení do svorkovnice
- Gel zaizoluje svorku zacvaknutím
- Šroub pro zajištění kabelu proti vytrhnutí




## PAGURO 5695/3 - IP68 (1,3 m)

- Odbočovací spojka - tvar T
- 2x kabel 3x 2,5 + 1x kabel 3x 1,5
- Zajištění kabelů proti vytrhnutí



## PAGURO 5660/4/2 - IP68 (1,3 m)

- Gelová spojka pro 4 kabely
- Až 4x kabel 3x 6
- Zajištění kabelů proti vytrhnutí



## Kabelová gelová spojka LEDJOY IP68 - pro přímé spojení

450 V

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Počet kabelů	Průměr kabelů	Počet žil kabelu	Průřez vodičů	Bal./ks
TOP	1005430	LEDJOY		2	5 - 9 mm	2	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1
				2	5 - 9 mm	3	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	

## Kabelové gelové spojky pro svítidla - PAGURO - IP68 (1,3 m) pro přímé spojení

250 V

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Počet kabelů	Průměr kabelů	Počet žil kabelu	Průřez vodičů	Bal./ks
	1005620	PAGURO 5695/1		2	5,5 - 10 mm	3	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1
	1005621	PAGURO 5633		2	8 - 10 mm	3	0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup>	1
	1005622	PAGURO 5650/3		2	6,5 - 12 mm	3	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1

## Kabelové gelové spojky pro svítidla - PAGURO - IP68 (1,3 m) pro odbočné spojení (3 vstupové)

250 V

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Počet kabelů	Průměr kabelů	Počet žil kabelu	Průřez vodičů	Bal./ks
TOP	1005624	PAGURO 5695/3		3	6,5 - 12 mm (hlavní vstupy)	3	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1
					5,5 - 10 mm (odbočný vstup)			

## Kabelové gelové spojky pro svítidla - PAGURO - IP68 (1,3 m) pro odbočné spojení (4 vstupové)

450 V

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Počet kabelů	Průměr kabelů	Počet žil kabelu	Průřez vodičů	Bal./ks
	1005625	PAGURO 5660/4/2		4	7,5 - 16 mm	3	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1